

**FWT02AATNMV1**

DUVAR T P FAN CO L

**Productname** FWT02AATNMV1

Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek	kW	2.34 (1)
		Nom.	kW	2.23 (1)
		Düşük	kW	2.10 (1)
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	1.74 (1)
		Nom.	kW	1.51 (1)
		Düşük	kW	1.29 (1)
Isıtma kapasitesi	2 Borulu	Yüksek	kW	3.02 (2)
		Orta	kW	2.71 (2)
		Düşük	kW	2.38 (2)
Güç Girişi	Yüksek	W	24	
	Nom.	W	22	
	Düşük	W	20	
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	mm	260
		Genişlik	mm	799
		Derinlik	mm	198
Ağırlık	Ünite	kg	10.0	
Gövde	Malzeme		Yüksek darbe dirençli polistiren	
Isı eşanjörü	Su hacmi	l	0.49	
Fan	Hava akış hızı	Yüksek	m ³ /h	467
		Orta	m ³ /h	382
		Düşük	m ³ /h	297
Ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	53	
	Nom.	dBA	48	
	Düşük	dBA	44	
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	40	
	Orta	dBA	35	
	Düşük	dBA	29	
Su akışı	Soğutma	l/h	402	
	Isıtma	l/h	402	
Su basıncı düşüşü	Soğutma	kPa	48.3	
	Isıtma	kPa	42	
Su bağlantıları	Standart ısı eşanjörü	inch	1/2	
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	16
Güç beslemesi	Faz		1~	
	Frekans	Hz	50	
	Voltaj	V	220-240	
Mevcut giriş	Yüksek	A	0.11	
Notlar	Soğutma: 2 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su: 7°C; çıkan su: nominal hava akımında ve ESP'de 12°C			
	Isıtma: 2 borulu: su akımı nominal hava akımında ve ESP'de soğutma modundayken hava 20°C KT; giren su 50°C			
	ISO3741'e göre ses gücü seviyesi			
	Ünitenin önünde 1 metrede ve ünitenin dikey merkez hattının 0,8 metre aşağısında ölçülen ses basıncı (JIS C 9612).			