



DUVAR T P FAN CO L



FWT03AATNMV1

Productname FWT03AATNMV1

Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek	kW	2.78 (1)
		Nom.	kW	2.68 (1)
		Düşük	kW	2.20 (1)
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	2.03 (1)
		Nom.	kW	1.82 (1)
		Düşük	kW	1.61 (1)
Isıtma kapasitesi	2 Borulu	Yüksek	kW	3.75 (2)
		Orta	kW	3.31 (2)
		Düşük	kW	2.64 (2)
Güç Girişi	Yüksek	W	25	
	Nom.	W	22	
	Düşük	W	20	
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	mm	260
		Genişlik	mm	899
		Derinlik	mm	198
Ağırlık	Ünite	kg	12.0	
Gövde	Malzeme		Yüksek darbe dirençli polistiren	
Isı eşanjörü	Su hacmi	l	0.57	
Fan	Hava akış hızı	Yüksek	m <sup>3</sup> /h	510
		Orta	m <sup>3</sup> /h	425
		Düşük	m <sup>3</sup> /h	340
Ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	53	
	Nom.	dBA	47	
	Düşük	dBA	43	
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	39	
	Orta	dBA	34	
	Düşük	dBA	28	
Su akışı	Soğutma	l/h	478	
	Isıtma	l/h	478	
Su basıncı düşüşü	Soğutma	kPa	64.7	
	Isıtma	kPa	58.6	
Su bağlantıları	Standart ısı eşanjörü	inch	1/2	
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	16
Güç beslemesi	Faz		1~	
	Frekans	Hz	50	
	Voltaj	V	220-240	
Mevcut giriş	Yüksek	A	0.11	
Notlar	Soğutma: 2 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su: 7°C; çıkan su: nominal hava akımında ve ESP'de 12°C			
	Isıtma: 2 borulu: su akımı nominal hava akımında ve ESP'de soğutma modundayken hava 20°C KT; giren su 50°C			
	ISO3741'e göre ses gücü seviyesi			
	Ünitenin önünde 1 metrede ve ünitenin dikey merkez hattının 0,8 metre aşağısında ölçülen ses basıncı (JIS C 9612).			