



FWT05AATNMV1

DUVAR T P FAN CO L



Productname FWT05AATNMV1

Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek	kW	4.54 (1)
		Nom.	kW	4.10 (1)
		Düşük	kW	3.95 (1)
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	3.65 (1)
		Nom.	kW	3.21 (1)
		Düşük	kW	3.04 (1)
Isıtma kapasitesi	2 Borulu	Yüksek	kW	6.01 (2)
		Orta	kW	5.01 (2)
		Düşük	kW	4.63 (2)
Güç Girişi	Yüksek	W	66	
	Nom.	W	46	
	Düşük	W	39	
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	mm	304
		Genişlik	mm	1,062
		Derinlik	mm	222
Ağırlık	Ünite	kg	16.0	
Gövde	Malzeme		Yüksek darbe dirençli polistiren	
Isı eşanjörü	Su hacmi	l	0.85	
Fan	Hava akış hızı	Yüksek	m <sup>3</sup> /h	1,070
		Orta	m <sup>3</sup> /h	833
		Düşük	m <sup>3</sup> /h	748
Ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	61	
	Nom.	dBA	57	
	Düşük	dBA	55	
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	49	
	Orta	dBA	44	
	Düşük	dBA	42	
Su akışı	Soğutma	l/h	781	
	Isıtma	l/h	781	
Su basıncı düşüşü	Soğutma	kPa	50.3	
	Isıtma	kPa	50.6	
Su bağlantıları	Standart ısı eşanjörü	inch	1/2	
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	20
Güç beslemesi	Faz		1~	
	Frekans	Hz	50	
	Voltaj	V	220-240	
Mevcut giriş	Yüksek	A	0.29	
Notlar	Soğutma: 2 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su: 7°C; çıkan su: nominal hava akımında ve ESP'de 12°C			
	Isıtma: 2 borulu: su akımı nominal hava akımında ve ESP'de soğutma modundayken hava 20°C KT; giren su 50°C			
	ISO3741'e göre ses gücü seviyesi			
	Ünitenin önünde 1 metrede ve ünitenin dikey merkez hattının 0,8 metre aşağısında ölçülen ses basıncı (JIS C 9612).			