



FWT06AATNMV1

DUVAR T P FAN CO L

Productname FWT06AATNMV1

Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek	kW	5.28 (1)
		Nom.	kW	4.95 (1)
		Düşük	kW	4.25 (1)
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	4.33 (1)
		Nom.	kW	3.95 (1)
		Düşük	kW	3.44 (1)
Isıtma kapasitesi	2 Borulu	Yüksek	kW	6.74 (2)
		Orta	kW	6.18 (2)
		Düşük	kW	5.33 (2)
Güç Girişi	Yüksek	W	69	
	Nom.	W	47	
	Düşük	W	39	
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	mm	304
		Genişlik	mm	1,062
		Derinlik	mm	222
Ağırlık	Ünite	kg	16.0	
Gövde	Malzeme		Yüksek darbe dirençli polistiren	
Isı eşanjörü	Su hacmi	l	0.85	
Fan	Hava akış hızı	Yüksek	m ³ /h	1,121
		Orta	m ³ /h	985
		Düşük	m ³ /h	799
Ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	64	
	Nom.	dBA	61	
	Düşük	dBA	59	
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	50	
	Orta	dBA	48	
	Düşük	dBA	45	
Su akışı	Soğutma	l/h	908	
	Isıtma	l/h	908	
Su basıncı düşüşü	Soğutma	kPa	69.3	
	Isıtma	kPa	70.6	
Su bağlantıları	Standart ısı eşanjörü	inch	1/2	
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	20
Güç beslemesi	Faz		1~	
	Frekans	Hz	50	
	Voltaj	V	220-240	
Mevcut giriş	Yüksek	A	0.30	
Notlar	Soğutma: 2 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su: 7°C; çıkan su: nominal hava akımında ve ESP'de 12°C			
	Isıtma: 2 borulu: su akımı nominal hava akımında ve ESP'de soğutma modundayken hava 20°C KT; giren su 50°C			
	ISO3741'e göre ses gücü seviyesi			
	Ünitenin önünde 1 metrede ve ünitenin dikey merkez hattının 0,8 metre aşağısında ölçülen ses basıncı (JIS C 9612).			