



ESNEK T P FAN CO L



FWL03DAFN6V3/FV6V3

Productname FWL03DAFN6V3/FV6V3

Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek	kW	2.87 (1)
		Nom.	kW	2.33 (1)
		Düşük	kW	1.73 (1)
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	2.07 (1)
		Nom.	kW	1.66 (1)
		Düşük	kW	1.24 (1)
Isıtma kapasitesi	4 Borulu	Yüksek	kW	3.08 (2)
		Orta	kW	2.68 (2)
		Düşük	kW	2.18 (2)
Güç Girişi	Yüksek	W	56	
	Nom.	W	43	
	Düşük	W	29	
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	mm	564
		Genişlik	mm	984
		Derinlik	mm	226
Ağırlık	Ünite	kg	28	
Gövde	Renk	Plastik ve metal RAL9010		
	Malzeme	Plastik metal saç		
Isı eşanjörü	Su hacmi	l	1	
Fan	Hava akış hızı	Yüksek	m <sup>3</sup> /h	431
		Orta	m <sup>3</sup> /h	332
		Düşük	m <sup>3</sup> /h	238
Ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	47	
	Nom.	dBA	41	
	Düşük	dBA	33	
Su akışı	Soğutma	l/h	494	
	Isıtma	l/h	286	
Su basıncı düşüşü	Soğutma	kPa	11	
	Isıtma	kPa	5	
Su bağlantıları	Standart ısı eşanjörü	inch	1/2	
Güç beslemesi	Faz		1~	
	Frekans	Hz	50	
	Voltaj	V	230	
Mevcut giriş	Yüksek	A	0.25	
Notlar	Soğutma: 4 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su 7°C; çıkan su 12°C			
	Isıtma: 4 borulu: hava 20°C KT; giren su 70°C; çıkan su 60°C			
	0Pa ESP'de hava akışı			
	Vana motoru için güç tüketimi 5W (tepe değeri)'dir. Bu sadece açılma sırasında.			