



FWL06DAFN6V3/FV6V3

ESNEK T P FAN CO L

Productname FWL06DAFN6V3/FV6V3

Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek	kW	4.67 (1)
		Nom.	kW	3.81 (1)
		Düşük	kW	3.11 (1)
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	3.57 (1)
		Nom.	kW	2.87 (1)
		Düşük	kW	2.28 (1)
Isıtma kapasitesi	4 Borulu	Yüksek	kW	5.30 (2)
		Orta	kW	4.65 (2)
		Düşük	kW	4.04 (2)
Güç Girişi	Yüksek		W	98
	Nom.		W	68
	Düşük		W	47
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	mm	564
		Genişlik	mm	1,194
		Derinlik	mm	226
Ağırlık	Ünite		kg	35
Gövde	Renk			Plastik ve metal RAL9010
	Malzeme			Plastik metal saç
Isı eşanjörü	Su hacmi		l	1.4
Fan	Hava akış hızı	Yüksek	m ³ /h	763
		Orta	m ³ /h	593
		Düşük	m ³ /h	460
Ses gücü seviyesi	Yüksek		dBA	56
	Nom.		dBA	49
	Düşük		dBA	43
Su akışı	Soğutma		l/h	803
	Isıtma		l/h	465
Su basıncı düşüşü	Soğutma		kPa	14
	Isıtma		kPa	10
Su bağlantıları	Standart ısı eşanjörü		inch	1/2
Güç beslemesi	Faz			1~
	Frekans		Hz	50
	Voltaj		V	230
Mevcut giriş	Yüksek		A	0.43
Notlar	Soğutma: 4 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su 7°C; çıkan su 12°C			
	Isıtma: 4 borulu: hava 20°C KT; giren su 70°C; çıkan su 60°C			
	0Pa ESP'de hava akışı			
	Vana motoru için güç tüketimi 5W (tepe değeri)'dir. Bu sadece açılma sırasında.			