



KANALLI T P FAN CO L



FWB05BATN6V3

Productname FWB05BATN6V3

Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek	kW	5.08 (1)
		Nom.	kW	3.99 (1)
		Düşük	kW	2.12 (1)
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	3.6 (1)
		Nom.	kW	2.84 (1)
		Düşük	kW	1.52 (1)
Isıtma kapasitesi	2 Borulu	Yüksek	kW	10.31 (2)
		Orta	kW	8.2 (2)
		Düşük	kW	4.56 (2)
	4 Borulu	Yüksek	kW	5.99 (2)
		Orta	kW	5.14 (2)
		Düşük	kW	3.38 (2)
Güç Girişi	Yüksek	W	154	
	Nom.	W	121	
	Düşük	W	64	
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	mm	239
		Genişlik	mm	1,389
		Derinlik	mm	609
Ağırlık	Ünite	kg	31	
Gövde	Malzeme		Galvanizli metal sac	
Isı eşanjörü	Su hacmi	l	1.6	
Fan	Hava akış hızı	Yüksek	m³/h	800
		Orta	m³/h	600
		Düşük	m³/h	300
	Mevcut basınç	Yüksek	Pa	65
		Orta	Pa	44
		Düşük	Pa	23
Ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	59	
	Nom.	dBA	52	
	Düşük	dBA	37	
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	47.5	
	Orta	dBA	40.5	
	Düşük	dBA	25.5	
Su akışı	Soğutma	l/h	873	
	Isıtma	l/h	904	
Su basıncı düşüşü	Soğutma	kPa	15	
	Isıtma	kPa	12	
Su bağlantıları	Standart ısı eşanjörü	inch	3/4	
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	16
Güç beslemesi	Faz		1~	
	Frekans	Hz	50	
	Voltaj	V	230	
Mevcut giriş	Yüksek	A	0.73	
Notlar	Soğutma: 2 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su 7°C; çıkan su 12°C			
	Isıtma: 2 borulu: hava 20°C KT; giren su 70°C; çıkan su 60°C			
	ISO3741'e göre ses gücü seviyesi – 1,5m mesafede hesaplanan ses basıncı - Q = 2			
	Vana motoru için güç tüketimi 5W (tepe değeri)'dir. Bu sadece açılma sırasında.			