


Productname FWV01DATN6V3/TV6V3

Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek	kW	1.54 (1)
		Nom.	kW	1.24 (1)
		Düşük	kW	1.04 (1)
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	1.20 (1)
		Nom.	kW	0.97 (1)
		Düşük	kW	0.79 (1)
Isıtma kapasitesi	2 Borulu	Yüksek	kW	2.14 (2)
		Orta	kW	1.73 (2)
		Düşük	kW	1.43 (2)
Güç Girişi	Yüksek		W	37
	Nom.		W	28
	Düşük		W	21
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	mm	564
		Genişlik	mm	774
		Derinlik	mm	226
Ağırlık	Ünite		kg	19
Gövde	Renk			Plastik ve metal RAL9010
	Malzeme			Plastik metal saç
Isı eşanjörü	Su hacmi		l	0.5
Fan	Hava akış hızı	Yüksek	m ³ /h	319
		Orta	m ³ /h	233
		Düşük	m ³ /h	178
Ses gücü seviyesi	Yüksek		dBA	45
	Nom.		dBA	39
	Düşük		dBA	33
Su akışı	Soğutma	l/h		265
	Isıtma	l/h		265
Su basıncı düşüşü	Soğutma	kPa		13
	Isıtma	kPa		9
Su bağlantıları	Standart ısı eşanjörü		inch	1/2
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	16
Güç beslemesi	Faz			1~
	Frekans		Hz	50
	Voltaj		V	230
Mevcut giriş	Yüksek		A	0.17
Notlar	Soğutma: 4 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su 7°C; çıkan su 12°C			
	Isıtma: 4 borulu: hava 20°C KT; giren su: 50°C; soğutma sırasında su debisi			
	0Pa ESP'de hava akışı			
	Vana motoru için güç tüketimi 5W (tepe değeri)'dir. Bu sadece açılma sırasında.			