


**Productname** FWV10DATN6V3/TV6V3

Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek	kW	8.02 (1)
		Nom.	kW	6.24 (1)
		Düşük	kW	4.11 (1)
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	5.96 (1)
		Nom.	kW	4.63 (1)
		Düşük	kW	3.05 (1)
Isıtma kapasitesi	2 Borulu	Yüksek	kW	10.03 (2)
		Orta	kW	7.80 (2)
		Düşük	kW	5.24 (2)
Güç Girişi	Yüksek		W	175
	Nom.		W	130
	Düşük		W	90
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	mm	564
		Genişlik	mm	1,404
		Derinlik	mm	251
Ağırlık	Ünite		kg	41
Gövde	Renk			Plastik ve metal RAL9010
	Malzeme			Plastik metal saç
Isı eşanjörü	Su hacmi		l	2.1
Fan	Hava akış hızı	Yüksek	m <sup>3</sup> /h	1,393
		Orta	m <sup>3</sup> /h	1,022
		Düşük	m <sup>3</sup> /h	642
Ses gücü seviyesi	Yüksek		dBA	64
	Nom.		dBA	57
	Düşük		dBA	48
Su akışı	Soğutma		l/h	1,343
	Isıtma		l/h	1,343
Su basıncı düşüşü	Soğutma		kPa	19
	Isıtma		kPa	16
Su bağlantıları	Standart ısı eşanjörü		inch	3/4
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	16
Güç beslemesi	Faz			1~
	Frekans		Hz	50
	Voltaj		V	230
Mevcut giriş	Yüksek		A	0.76
Notlar				Soğutma: 4 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su 7°C; çıkan su 12°C
				Isıtma: 4 borulu: hava 20°C KT; giren su: 50°C; soğutma sırasında su debisi
				0Pa ESP'de hava akışı
				Vana motoru için güç tüketimi 5W (tepe değeri)'dir. Bu sadece açılma sırasında.