


Productname FWV03DATN6V3/TV6V3

Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek	kW	2.93 (1)
		Nom.	kW	2.38 (1)
		Düşük	kW	1.76 (1)
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	2.11 (1)
		Nom.	kW	1.70 (1)
		Düşük	kW	1.26 (1)
Isıtma kapasitesi	2 Borulu	Yüksek	kW	3.81 (2)
		Orta	kW	3.08 (2)
		Düşük	kW	2.28 (2)
Güç Girişi	Yüksek		W	56
	Nom.		W	43
	Düşük		W	29
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	mm	564
		Genişlik	mm	984
		Derinlik	mm	226
Ağırlık	Ünite		kg	25
Gövde	Renk			Plastik ve metal RAL9010
	Malzeme			Plastik metal saç
Isı eşanjörü	Su hacmi		l	1
Fan	Hava akış hızı	Yüksek	m ³ /h	442
		Orta	m ³ /h	341
		Düşük	m ³ /h	241
Ses gücü seviyesi	Yüksek		dB(A)	47
	Nom.		dB(A)	41
	Düşük		dB(A)	33
Su akışı	Soğutma	l/h		504
	Isıtma	l/h		504
Su basıncı düşüşü	Soğutma	kPa		11
	Isıtma	kPa		9
Su bağlantıları	Standart ısı eşanjörü		inch	1/2
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	16
Güç beslemesi	Faz			1~
	Frekans		Hz	50
	Voltaj		V	230
Mevcut giriş	Yüksek		A	0.25
Notlar	Soğutma: 4 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su 7°C; çıkan su 12°C			
	Isıtma: 4 borulu: hava 20°C KT; giren su: 50°C; soğutma sırasında su debisi			
	0Pa ESP'de hava akışı			
	Vana motoru için güç tüketimi 5W (tepe değeri)'dir. Bu sadece açılma sırasında.			