


Productname FWV06DATN6V3/TV6V3

Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek	kW	4.77 (1)
		Nom.	kW	3.87 (1)
		Düşük	kW	3.17 (1)
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	3.65 (1)
		Nom.	kW	2.92 (1)
		Düşük	kW	2.32 (1)
Isıtma kapasitesi	2 Borulu	Yüksek	kW	6.36 (2)
		Orta	kW	5.21 (2)
		Düşük	kW	4.24 (2)
Güç Girişi	Yüksek		W	98
	Nom.		W	68
	Düşük		W	47
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	mm	564
		Genişlik	mm	1,194
		Derinlik	mm	226
Ağırlık	Ünite		kg	31
Gövde	Renk			Plastik ve metal RAL9010
	Malzeme			Plastik metal saç
Isı eşanjörü	Su hacmi		l	1.4
Fan	Hava akış hızı	Yüksek	m ³ /h	785
		Orta	m ³ /h	605
		Düşük	m ³ /h	470
Ses gücü seviyesi	Yüksek		dB(A)	56
	Nom.		dB(A)	49
	Düşük		dB(A)	43
Su akışı	Soğutma	l/h		820
	Isıtma	l/h		820
Su basıncı düşüşü	Soğutma	kPa		14
	Isıtma	kPa		10
Su bağlantıları	Standart ısı eşanjörü		inch	1/2
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	16
Güç beslemesi	Faz			1~
	Frekans		Hz	50
	Voltaj		V	230
Mevcut giriş	Yüksek		A	0.43
Notlar				Soğutma: 4 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su 7°C; çıkan su 12°C
				Isıtma: 4 borulu: hava 20°C KT; giren su: 50°C; soğutma sırasında su debisi
				0Pa ESP'de hava akışı
				Vana motoru için güç tüketimi 5W (tepe değeri)'dir. Bu sadece açılma sırasında.